

2022



linea Texturas





Rendimiento 3 Kls * Mt2 Sobre BASE SPACK ®





Rendimiento 2.3 Kls * Mt2 Sobre ESTUCO DE RELLENO ®









Rendimiento 1.1 Kls * Mt2 Sobre ESTUCO DE RELLENO ®





Rendimiento 2 Kls * Mt2 Sobre BASE SPACK ®







GRIS HIELO



MELÓN CLARO





Ospina & Asociados S.A.S ESTUCOS RUSTICOS PINTURAS







iados S.A.S

PINTURAS

E-mail: ventas@ospinayasociados.com pagina Web: www.ospinayasociados.com

Instrucciones de Aplicación

- · Contar con un repello, revoque o pañete nivelado y de buena calidad.
- Raspar o rasquetear el muro con una lija de tela esmeril (grano 24o 36) fijada a un platacho de madera o un retal de baldosa de cemento.
- Retirar los residuos de la pared con una escoba para eliminar el polvo u otro tipo de suciedad.
- · Los rústicos NO se puedes aplicar sobre estucos en polvo.
- · Diluir los productos con SOLUCIÓN ACRÍLICA P-28® polvo.
- Mantener una cubeta con agua una espuma o carpeta para la limpieza de las herrramientas y el asentamiento del producto.
- Antes de iniciar la instalación del STROKED® se debe aplicar con brocha o rodillo la BASE SPACK® del mismo tono del rustico.
- EL CORALCRIL®, KORALTEX®, GRANOTEX® deben aplicarse sobre una superficie nivelada con
- · RELLENO SPACK®.
- Inicialmente se deben aplicar capas gruesas de los rústicos po áreas y luego devolverse para descargar el material hasta el grueso del grano mayor.
- · Humedezca el platacho de madera de manera controlada y empiece a grafiar.
- · Con una llana metálica o un platacho acrílico humedecido asiente el material.
- · Cubrir la superficie en temporada de lluvias como mínimo 10 días.

Consejos Utiles

- Rechace el producto cuando los sellos de la tapa estén rotos.
- · No aplique el producto sobre paredes o muros húmedos.
- Una vez destapado el producto, uselo en su totalidad.
- Evite el secado del producto o contaminación con partículas extrañas en los envases o herramientas.
- · No adiciones insumos diferentes a los recomendados en la ficha técnica del producto.
- · Almacene el producto baja sombra, en un lugar fresdo y seco. Y apile hasta dos cuñetes.
- Para superficies de más de 12m² en tonos oscuros de rusticos se aconseja que se apliquen en color blanco o en un tono claro. Luego se pigmente de color oscuro con el PIGMENTO SPACK ® para obtener un acabado más homogéneo.
- · Lave las herramientas con abundante agua y séquelas para evitar su oxidación.
- Para repeler el agua aplique WATERPROOF®.
- · Para repintes de rústico utilice PIGMENTO SPACK®.

¡Solicite asistencia técnica sin costo adicional!









Guayaquil

Caney

Capri

Principal

SEDES

PLANCTA DE PRODUCCIÓN: Km 3.5 Via Cali - Cavasa // Tel: 602-522 12 24- Cel: 312 259 4382 GUAYAQUIL: Cra 19A No. 16-05 // PBX: 485 2848 - Cel: 314 819 4194 -314 819 4246 CAPRI: CALLE 5 # 76-05 Centro Comercial Capri Local 1 // Tel: 602-375 6329 / 602- 379 7786 -Cel: 320 727 9842

CANEY: Cra 81B No. 42-10 // Tel: 602 - 332 8888 - Cel: 313 722 2403

e-mail: ventas @ospinayasociados.com