

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S	CODIGO : FTP-GC-32
	FICHA TÉCNICA	VERSION : 3
	OLEOCRIL	Nº de Páginas: 2

1. DESCRIPCIÓN

El OLEOCRIL® es un producto soluble en agua con base en glicoles, utilizado para retardar el secado de productos base agua, durante la aplicación, en especial del Estuco Veneciano®. Además le da propiedades de extendibilidad y trabajabilidad al producto que lo contiene.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Aspecto: Liquido Translucido verdoso.

3. USOS

El OLEOCRIL® se usa en el ESTUCO VENECIANO® y en el TINTILLEX®, permitiendo retardar el secado.

4. APLICACIÓN

- El OLEOCRIL® se aplica en los muros estucados y lijados
- Aplicar con un pedazo de espuma o una media tobillera, por partes en el muro a trabajar.
- Cuando se trabaja con el producto aplicado al muro y mezclado al ESTUCO VENECIANO®, se recomienda, una vez terminado el muro, dejar secar durante 36 horas para entrar a aplicar el BRILLASPACK®. Sin embargo es bueno que el aplicador se cerciore si el muro a brillar ha secado totalmente. De no estar seco en su totalidad, se corre el riesgo que al tratar de sacar el brillo con la espátula, el veneciano se pele.

5. RECOMENDACIONES GENERALES

- El producto después de usar, debe permanecer cerrado para posteriores trabajos.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- El uso del Oleocril® en buenas cantidades, hace perder resistencia a los materiales.
- Cuando se use buena cantidad de Estuco Veneciano®, deje secar suficiente el material antes de aplicar Brilla – Spack® o lacas.

Actualizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de la Calidad	Gerente de Producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S	CODIGO : FTP-GC-32
	FICHA TÉCNICA	VERSION : 3
	OLEOCRIL	Nº de Páginas: 2

- Los residuos del lavado de herramientas y empaques no deben ser arrojados a desagües, esto ocasiona obstrucciones en las tuberías y contaminación de las aguas residuales.

6. RENDIMIENTO

Va muy acorde con las necesidades del secamiento del producto a trabajar.

7. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Trabajar en un lugar con buena ventilación, fresco y seco, lejos de fuentes de calor e ignición. No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas.

8. PRESENTACIÓN

El OLEOCRIL® se encuentra disponible en el mercado en presentación de ¼ de galón, 1/32 de galón y 1/8 de galón.

El OLEOCRIL® es una marca registrada de Ospina & Asociados S.A.S. Para mayor conocimiento de la aplicación de nuestros productos, solicite asistencia técnica sin costo adicional llamando desde Cali al 8855335 o visite nuestra página Web para mayor información www.ospinayasociados.com.

Actualizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de la Calidad	Gerente de Producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021